

Minimumskrav til bane for sloperating

En golfbane som skal sloperates eller beholde sin sloperating, og dermed være gyldig for handicapsetting, må tilfredsstille de kravene som er angitt nedenfor.

Sloperating gjennomføres av NGF.

Generelt

- 1) Banen kan bestå av 18 separate hull som spilles for en fastsatt runde på 18 hull. Eller den kan bestå av 9 separate hull som spilles over 2x9 for en fastsatt runde på 18 hull.
- 2) Som en midlertidig løsning under etablering av bane, klubb og golfmiljø, kan en bane bestå av 6 separate hull som spilles over 3x6 for en fastsatt runde på 18 hull. Sloping av 6- hullsbaner er en norsk "spesialitet" og i utgangspunktet ment å være av midlertidig karakter på inntil 5 år. Innen utgangen av 5 års perioden må den slopede 6-hullsbanen enten:
 - Videreutvikles til minimum en slopet 9-hullsbane
 - Tilfredsstille kravet om en slopet 6-hullsbane som inneholder minimum et par 5-hull og to par 4-hull
- 3) Minimumslengde på banen skal være 2745 meter ved spill over 18 hull, målt horisontalt langs den naturlige spillelinje fra midt på utslagsområdet til midt på greenen. Krav om samlet minimumslengde gjelder fra utslagsområde med den korteste lengden totalt.
- 4) Banen skal ha minimum 2 hull (ved spill over 18 hull) som tillater fullt utslag (229 m for herrer (gult utslagsområde) og 192 m for damer (rødt utslagsområde) for scratchspillerne
- 5) Banen skal ha minst to adskilte utslagsområdet, og banens samlede lengde fra rødt skal være mellom 10 og 20 % kortere enn tilsvarende fra gult.
- 6) Utgangspunktet for lengdemålingen på utslagsområdet skal være angitt fra faste avstandsmerker.
- 7) Banen skal være merket og utstyrt i henhold til golfreglene.

Sikkerhet

Det er klubbens ansvar at utforming av hull og bane som medfører fare for spillere eller omgivelsene skal være tydelig skiltet, slik at spillerens ansvar er entydig definert. Avstander fra spillelinjer til offentlige veier, gang- og sykkelstier og private hager skal være i tråd med NGFs anbefalte retningslinjer, nedfelt i NGFs temaskriv om "Sikkerhetsanbefalinger for golfbaner".

Utslagsområdet

- 1) Et utslagsområde med gress skal være minst 18 m². Underlaget skal være horisontalt og jevnt.
- 2) Ved bruk av matte, skal disse ligge horisontalt. Minimumstørrelse på matte er 150 cm bredde og 120 cm lengde, og skal være egnet for både høyre- og venstrespillere.

Fairway

- 1) Underlag med kortklippet gress egnet for å finne ballen og slå neste slag.
- 2) Hvert hull skal ha egen fairway. (Dette kravet gjelder ikke par 3 hull.)
- 3) Fairway kan brytes der dette er naturlig med for eksempel diker, bunkere, treklynger, dalsøkk ol.

Bunker

- 1) Det skal ved spill over 18 hull finnes minst 12 greenbunkere, med sand, fordelt over flere hull.
- 2) Greenbunkere skal ligge mindre enn 10 meter fra greenkant.
- 3) Hver av bunkerene bør være minimum 10 m² (absolutt minimumstørrelse er 5 m²).
- 4) Greenbunkerene bør ha en utforming som gjør det vanskelig å putte ut av dem.

Green

- 1) Minimumstørrelse på green er 200 m².
- 2) Greenene skal være av en standard som er egnet for formålet. Det innebærer at det skal være gress av en finbladet type, tett og kortklippet med en stimpverdi på minimum 6 i gjennomsnitt.
- 3) Hver green skal ha minst 4 alternative muligheter for hullplassering.

Endring av disse minstekravene

Når det innføres endringer som medfører at baner som tidligere er godkjent for sloperating eller var sloperatet og handicaptellende ikke lenger tilfredsstillende kravene, kan det søkes om dispensasjon for inntil 3 år.

Norges Golfforbund, januar 2011